



INDMURINGSMANCHET

Tætning for vand og luft,

samt godkendt for **RADON**

(Radon godkendelse op til Ø315)



General information

En økonomisk og pålidelig metode til hydrostatisk tætning

Indmurationsmanchet bruges som hydrostatisk tætning af rør i stål, støbejern, kobber, plast, fiber armeret beton, beton og ler, der passerer gennem vægge, lofter, gulve, akselåbninger, swimmingpools og grundvandsopstigning.

Indmurationsmanchetten er den ideelle løsning hvor det ikke er muligt at eftermontere eller bore huller.

- Grundvandstæt og RADON tæt


- for rør OD 32 til OD 315 testet op til 5 bar
- fra rør OD 355 testet op til 4 bar

Materiale af kvalitetsgummi	Værdi/enhed
Trækstyrke	9.5 N/mm ²
Brudstyrke	500.0%
Shore hårdhed A	45±5°
Temperatur	-40°C til 80°C


Note: Indmurationsmanchetten er ikke et forankringspunkt til røret!



Eksempler for brug:



Svømmepøl



Mandehul åbning



Byggeri



Entreprenør



Vand



VVS



Energi



Olie




Gas




Industri

Dimensioner og montagevejledning

Op til Ø315



Fra Ø355



Rør OD i mm	Spændeområde		Ved efterstøbning Anbefalet borehul eller større
	Fra OD rør	Til OD rør	
10	8	10	208
30x3,5 mm flad	-	-	-
32	29	32	230
40	38	42	238
50	48	53	248
63	60	64	261
75	74	80	273
90	84	92	288
110	105	116	308
125	120	130	323
140	135	158	338
160	154	166	358
180	175	190	378
200	195	210	398
225	215	230	423
250	245	260	448
280	275	290	478
315	310	327	513
355	350	365	531
400	395	410	576
450	440	460	626
500	495	515	676
560	555	580	736
630	625	650	806
710	705	735	886
800	795	830	976
900	895	930	1076
1000	995	1030	1176
1200	1195	1240	1376
1400	1395	1450	1576

Montagevejledning

1. Rengør rørets overflade med et stykke stof eller lignende.
2. Skub indmuringsmanchetten på plads, således at den sidder i midten af væg/beton.
3. Monter spændebåndene. For indmuringsmanchetten op til Ø315: Monter en på hver side af flangen. For indmuringsmanchetter over Ø355: Monter et bånd på hver side af flangen og et imellem.
4. Sæt spændebåndet omkring manchetten og fastgør enden af spændebåndet i bardunstrammeren.
5. Brug skruetrækker til at vende bardunstrammeren til højre og derefter tryk låsemekanismen indtil komponenten slutter tæt.
6. For at demontere spændebåndet, drej bardunstrammeren i den stramme retning, således at låsemekanismen kan løftes lidt, og derefter kan bardunstrammeren løsnes.

Certifikater

Ø355 og større

MFPA Leipzig GmbH
Anerkante Prüfstelle für Baustoffe, Bauteile und Bauarten
PGZ-Stelle nach Landesbauordnung (SAC 02), Bauwerksabdichtung (NB 080)

MFPA

Technische Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
DAP-PL-4077 (E)

Nach der DAP-Prüfung nach DIN EN ISO 9001:2008 anerkannter Prüfstellen-
nach der Landesbauordnung (SAC 02) für die Bauteile und Bauarten.

Geschäftsbereich V – Tiefbau
Geschäftsbereichsleiter: Prof. Dr.-Ing. Olaf Seitz
Arbeitsgruppe – Bauwerksabdichtung

Untersuchungsbericht
UB 5.1/08-314-1
vom 27.04.2009 1. von 3 Ausfertigungen

Gegenstand: PSI-Mauerkragen -
Prüfung der Dichtigkeit im Einbauzustand

Auftraggeber: PSI Products GmbH
Ulrichstraße 25
72116 Mössingen

Probeneingang: 17.12.2008

Probeneingangsnummer: 675

Prüfzeitraum: Januar bis April 2009

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Jüling

Dieser Untersuchungsbericht besteht aus 3 Seiten und einer Anlage.
Dieser Untersuchungsbericht darf nur ungekürzt veröffentlicht werden. Eine Veröffentlichung – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die Schriftform mit Originalunterschriften und Originalstempel der/des Zeichnungsverantwortlichen.

Geschäftsführer für Materialprüfung und Prüfungsantrag:
Für das Bauwesen Leipzig eGmbH
Geschäftsführer: Prof. Dr.-Ing. Frank Seitz
Stb: Hans-Wilhelm-Droste 28 - D - 04119 Leipzig
Telefon: +49 (0) 341 60 63-140
Fax: +49 (0) 341 60 63-199
E-Mail: abteilung@mfpa-leipzig.de

Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB
177 78
DE 81300849
Ust-Id: DE 81300849
Bankverbindung: Sparkasse Leipzig
Kto.-Nr. 1100 060 781
BLZ 860 100 00

approved for 4 bar



Certificate ISO 9001:2015

This certification documents the producers conformity of the quality management system.

AEO-certificates

Authorized Economic Operator "AEO (customs simplification)"

WalloX Wall Collar/Wall Sealing Ring

- MFPA Leipzig; pressure-tight when installed: WalloX Wall Collar
- MFPA Leipzig; pressure tightness in the installed condition against non-pressing water: WalloX Wall Sealing Ring
- WalloX Wall Collar: Audit report Dr. Joachim Kemski

Ø32 op til Ø315

MFPA Leipzig GmbH
Prof., Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle nach
Landesbauordnung (SAC 02)

MFPA

Bereich: Konstruktiver Ingenieurbau
Bereichsleiter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Wörner
Arbeitsgruppe: Bauwerksabdichtung

Untersuchungsbericht
Nr. U 2.2 / 04 - 485
vom 01.12.2004, 1. von 4 Ausfertigungen

Gegenstand: Anwendungstechnische Prüfung des
„PSI-Plitec Mauerkragens DN 100“

Auftraggeber: PSI Products GmbH
Ulrichstraße 25
D-72116 Mössingen

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Jüling

Auftrag: 13.09.2004 **Zeichen:** F. Heilmann **Eingang:** 15.09.2004

Dieser Untersuchungsbericht besteht aus 4 Seiten und einer Anlage.
Dieser Untersuchungsbericht darf nur ungekürzt verwendet werden. Eine Veröffentlichung – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH.

Geschäftsführer für Materialprüfung und Prüfungsantrag:
Für das Bauwesen Leipzig eGmbH
Geschäftsführer: Prof. Dr.-Ing. Frank Seitz
Stb: Hans-Wilhelm-Droste 28 - D - 04119 Leipzig
Telefon: +49 (0) 341 60 63-140
Fax: +49 (0) 341 60 63-199
E-Mail: abteilung@mfpa-leipzig.de

Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 17778
Ust-Id: DE 81300849
Bankverbindung: Sparkasse Leipzig
Kto.-Nr. 1100 060 781
BLZ 860 100 00

approved for 5 bar

Forbehold mod tekniske ændringer