

Hurtig og nem forsegling
af komplicerede og skæve
tætninger

Ikke hærdende fugemasse
til gennemføringer

Vand- og gastæt



Byggeri



Entreprenør



Vand



VVS



Energizant



Olie



Gas



Industri

VISCOTAQ® ViscoSealant - Fugepatron

Anvendelsesområder

Tætningsmasse kan bruges til fleksibel tætning af rør- og kabel gennemføringer for at forhindre indtrængning af fugt eller gasser; tætnet om tyngdekraftsledninger, mandehuller, tankbunde, sømme og revner; Komplicerede og uregelmæssige huller for både over og under jord.

Materiale

Halvfast polyolefin fugemasse (pasta-lignende)

Egenskaber

Beskytter mod fugt og gasser; modstandsdygtig overfor f.eks. syrer og salte; hurtig lang tids beskyttende coating; ikke-giftig; ikke brændbar – indeholder brandhæmmende og selvslukkende materiale;

UV-beständig; ingen revner eller skrøbelighed; frost- og tør-beständig; tilpasser sig uregelmæssigheder.

Varmebestandighed: -45°C til 71°C

Overholder NACE 0109:2019 og ISO 21809-3:2016

Emballage størrelse

Fugepatron; 310 ml

PRODUKT INFORMATION

Egenskaber:

- Tætner for vand og gas
- VISCOTAQ® indeholder ikke opløsningsmidler, ingen kræftfremkaldende stoffer - IKKE giftig
- VISCOTAQ® er brandhæmmende og selvslukkende - IKKE brandfarlig
- Ingen primer eller blanding nødvendig
- Minimal overfladebehandling
- Inert materiale, ingen forringelse over tid
- Fleksibel
- Vedhæftning til næsten alle overflader
- Lang holdbarhed afhængig af opbevaring og emballagens stand

Anvendelsesområde:

- Specielt designet til en bred vifte af anvendelser og temperaturer til udfyldning af hulrum og udjævning af uregelmæssige overflader
- Beskytter mod fugt, gas og bakteriegennemtrængning

Beskrivelse:

- VISCOTAQ® er en tyktflydende, elastisk, ikke-hærdende tætningsmasse til tætning og som korrosionsbeskyttelse

Noter:

- Det anbefales at opbevare produktet ved 20°C til 30°C i 24 timer før brug for at sikre optimale arbejdsbrug
- Ubegrænset holdbarhed, hvis beholdere ikke åbnes og opbevares i ventileret område ved temperaturer mellem 4 °C og 60 °C

VELEGNET TILBEHØR

Fugepistol



Mørtel



Skumtape

