



ORIGINAL LINK SEAL® COBALCH TÆTNINGER

ANBEFALET:

110 mm til 160 mm	minimum	LS-300
180 mm til 400 mm	minimum	LS-400
450 mm til -		LS-500

DIMENSIONSTABEL

Rørtype: Stålrør

Rørdimension udvendig mm	PRIMÆR COBALCH Tætning			Alternativ COBALCH Tætning		
	Diamantboret hul	Antal segmenter	Type	Diamantboret hul	Antal segmenter	Type
17,2	51 - 55	4	LS-275	78 - 83	4	LS-340
21,3	56 - 60	5	LS-275	78 - 85	4	LS-340
26,9	60 - 62	5	LS-275	80 - 90	4	LS-340
33,7	68 - 72	6	LS-275	91 - 98	5	LS-340
42,4	77 - 79	7	LS-275	95 - 102	5	LS-340
48,3	87 - 92	5	LS-300	120 - 127	5	LS-360
60,3	99 - 103	6	LS-300	118 - 125	7	LS-340
76,1	114 - 119	7	LS-300	131 - 142	8	LS-340
88,9	127 - 132	8	LS-300	145 - 153	9	LS-340
101,6	146 - 151	10	LS-315	172 - 182	8	LS-360
108,0	162 - 168	10	LS-340	170 - 174	11	LS-340
114,3	159 - 164	11	LS-315	191 - 208	7	LS-410
133,0	207 - 214	10	LS-360	212 - 227	8	LS-410
139,7	208 - 220	10	LS-360	226 - 230	8	LS-475
159,0	226 - 240	11	LS-360	237 - 250	9	LS-410
168,3	236 - 246	12	LS-360	250 - 263	10	LS-410
219,1	296 - 312	12	LS-410	345 - 355	9	LS-500
273,0	342 - 352	18	LS-360	375 - 385	13	LS-575
323,9	405 - 412	12	LS-400	448 - 460	12	LS-500
355,6	442 - 450	18	LS-475	469 - 480	13	LS-525
406,4	482 - 495	15	LS-400	496 - 500	21	LS-475
457,0	538 - 545	17	LS-400	543 - 550	23	LS-475
508,0	624 - 632	18	LS-525	635 - 648	18	LS-500
559,0	692 - 700	20	LS-500	725 - 752	13	LS-615
610,0	696 - 704	30	LS-475	734 - 746	21	LS-500
660,0	762 - 777	28	LS-575	785 - 800	23	LS-500
711,2	825 - 835	24	LS-525	847 - 850	25	LS-500
762,0	878 - 885	26	LS-525	886 - 902	26	LS-500
812,8	945 - 952	28	LS-500	980 - 1000	18	LS-615
914,4	1034 - 1037	31	LS-525	1036 - 1052	31	LS-500
1016,0	1133 - 1140	34	LS-525			

ORIGINAL LINK SEAL®

COBALCH TÆTNINGER

ANBEFALET:

110 mm til 160 mm	minimum	LS-300
180 mm til 400 mm	minimum	LS-400
450 mm til -		LS-500

DIMENSIONSTABEL

Rørtype: Rustfrie stålrør

Rørdimension udvendig mm	PRIMÆR COBALCH Tætning			Alternativ COBALCH Tætning		
	Diamantboret hul	Antal segmenter	Type	Diamantboret hul	Antal segmenter	Type
17	51 - 55	4	LS-275			
20	56 - 58	5	LS-275	78 - 84	4	LS-340
22	56 - 60	5	LS-275	78 - 88	4	LS-340
35	72 - 74	7	LS-275	90 - 97	5	LS-340
44	80 - 82	8	LS-275	98 - 101	5	LS-340
54	95 - 98	6	LS-300	100 - 104	6	LS-315
69	109 - 113	7	LS-300	130 - 135	8	LS-340
84	122 - 127	8	LS-300	138 - 140	8	LS-340
104	145 - 148	7	LS-310	150 - 152	10	LS-315
114	159 - 164	11	LS-315	191 - 205	7	LS-410
129	178 - 185	6	LS-325	196 - 204	9	LS-360
139	192 - 198	7	LS-325	207 - 220	10	LS-360
154	204 - 212	7	LS-325	225 - 235	11	LS-360
168	224 - 234	15	LS-340	251 - 263	10	LS-410
204	254 - 263	9	LS-325	265 - 275	8	LS-425
219	296 - 312	12	LS-410	325 - 335	11	LS-575
254	331 - 342	10	LS-400	353 - 362	12	LS-575
273	334 - 344	10	LS-425	375 - 385	13	LS-575
304	382 - 392	16	LS-410	390 - 400	16	LS-475
323	399 - 412	12	LS-400	448 - 460	12	LS-500
355	442 - 450	18	LS-475	441 - 448	18	LS-475
406	482 - 495	15	LS-400	498 - 508	14	LS-440
506	592 - 600	25	LS-475	625 - 630	18	LS-525
606	696 - 700	30	LS-475	721 - 730	21	LS-525
708	800 - 812	24	LS-440	822 - 830	24	LS-525
808	922 - 930	27	LS-525	932 - 940	27	LS-500
910	1042 - 1050	31	LS-500			
1010	1135 - 1150	34	LS-500			

ORIGINAL LINK SEAL®

COBALCH TÆTNINGER

ANBEFALET:

110 mm til 160 mm	minimum	LS-300
180 mm til 400 mm	minimum	LS-400
450 mm til -		LS-500

DIMENSIONSTABEL

Rørtype: PP rør efter DIN 8077
PE rør efter DIN 8072 og 8074
PVC rør efter DIN 8062 og 8079

Rørdimension udvendig mm	PRIMÆR COBALCH Tætning			Alternativ COBALCH Tætning		
	Diamantboret hul	Antal segmenter	Type	Diamantboret hul	Antal segmenter	Type
16	50 - 55	4	LS-275	78 - 83	4	LS-340
20	56 - 59	5	LS-275	78 - 86	4	LS-340
25	59 - 63	5	LS-275	78 - 91	4	LS-340
32	65 - 71	6	LS-275	91 - 98	5	LS-340
40	74 - 79	7	LS-275	94 - 105	5	LS-340
50	94 - 100	6	LS-315	105 - 117	6	LS-340
63	100 - 106	6	LS-300	108 - 113	7	LS-315
75	119 - 125	8	LS-315	131 - 141	8	LS-340
90	128 - 131	8	LS-300	144 - 156	9	LS-340
110	148 - 154	10	LS-300	171 - 176	11	LS-340
125	169 - 175	12	LS-315	185 - 191	12	LS-340
140	197 - 206	13	LS-340	208 - 220	10	LS-360
160	200 - 204	10	LS-310	237 - 248	9	LS-410
180	230 - 238	8	LS-325	257 - 272	10	LS-410
200	250 - 258	9	LS-325	277 - 292	11	LS-410
225	302 - 312	12	LS-410	316 - 320	13	LS-410
250	332 - 340	10	LS-400	350 - 360	12	LS-575
280	360 - 372	15	LS-410	408 - 420	11	LS-500
315	391 - 404	12	LS-400	439 - 450	12	LS-500
355	415 - 426	13	LS-425	442 - 450	18	LS-475
400	480 - 490	15	LS-400	502 - 512	18	LS-575
450	553 - 568	20	LS-575	574 - 582	16	LS-500
500	603 - 614	22	LS-575	630 - 638	18	LS-500
560	660 - 674	24	LS-575	693 - 700	20	LS-500
630	730 - 742	27	LS-575	750 - 755	22	LS-525
670	748 - 758	24	LS-400	794 - 808	23	LS-500
710	810 - 822	30	LS-575	834 - 846	24	LS-500
800	906 - 916	34	LS-575	924 - 938	27	LS-500
900	1008 - 1016	38	LS-575	1024 - 1036	30	LS-500
1000	1100 - 1101	41	LS-575	1136 - 1140	34	LS-500
1200	1300 - 1305	49	LS-575	1328 - 1338	40	LS-500

OBS!

Til glatte plastrør PE100 - SN8 /tryktrin PN6 eller mere, anvendes Link Seal® Type B (blå), som er tryktæt op til 3 bar.

Til glatte plastrør PE100 - tryktrin PN10 eller mere, kan der også anvendes Type A4 (sort), som er tryktæt op til 5 bar.

ORIGINAL LINK SEAL®

COBALCH TÆTNINGER

Hul	Medierør min. max.	Antal segmenter	LS type
50	12 - 16	4	275
80	42 - 46	8	275
100	36 - 45	5	340
	50 - 56	6	315
	57 - 62	6	300
125	42 - 58	5	360
	75 - 80	8	315
	82 - 87	8	300
150	55 - 64	5	475
	84 - 97	9	340
	107 - 112	10	300
200	90 - 100	6	575
	105 - 115	7	475
	118 - 133	9	360
	134 - 147	13	340
250	109 - 127	6	500
	134 - 151	8	575
	155 - 163	9	475
	160 - 172	10	410
	168 - 183	12	360
	192 - 201	9	325
300	159 - 173	7	500
	184 - 201	10	575
	205 - 215	12	475
	210 - 225	9	400
	218 - 233	15	360
	242 - 251	11	325
350	209 - 226	9	500
	225 - 236	9	525
	234 - 251	12	575
	255 - 265	14	475
	255 - 272	14	410
	268 - 283	18	360
	260 - 272	10	400
	270 - 282	18	360
	292 - 301	13	325

Hul	Medierør min. max.	Antal segmenter	LS type
400	200 - 230	9	625
	275 - 286	11	525
	284 - 301	14	575
	305 - 315	16	475
	310 - 325	12	400
	328 - 339	12	425
450	250 - 263	10	625
	309 - 326	12	500
	325 - 336	12	525
	335 - 351	16	575
	360 - 373	14	400
	378 - 390	14	425
	375 - 382	24	360
500	300 - 330	12	625
	359 - 376	14	500
	375 - 386	14	525
	387 - 400	18	575
	405 - 414	21	475
	410 - 420	15	400
	428 - 440	16	425
600	400 - 430	15	625
	459 - 476	17	500
	475 - 486	17	525
	489 - 500	22	575
	505 - 514	25	475
	510 - 524	19	400
	528 - 540	19	425

Andre størrelser findes ved forespørgsel

Leveres i følgende materialer:

EPDM - Sort standard
 EPDM - Blå for bløde plastrør
 Nitril - grøn for oliebestandig
 Silikone - grå for varmebestandig

ANBEFALING:

110 mm til 160 mm	minimum	LS-300
180 mm til 400 mm	minimum	LS-400
450 mm til -		LS-500

OBS!

Til glatte plastrør **PE100** - rørstivhed **SN8**/tryktrin **PN6** eller mere, anvendes Type B (blå), som er tryktæt op til 3 bar.

Til glatte plastrør **PE100** - Tryktrin **PN10** eller mere, kan der også anvendes Type A4 (sort), som er tryktæt op til 5 bar

Forbehold mod tekniske ændringer